



<http://www.dovre.be>

## Données techniques: 425CB

Avec son design rustique le **poêle à bois** 425CB est un champion. **Dovre** vous recommande chaudement ce superbe exemplaire. Le **poêle à bois** 425CB est équipé d'une porte vitrée qui laisse l'élégant jeu de flammes se dévoiler pleinement. Grâce à l'ingénieux système airwash. Ce système empêche les taches de se fixer sur la vitre et laisse donc les flammes briller ardemment. Aussi disponible en [poêle multi-combustibles](#).



<b>Nom produit:</b>	425CB
<b>Séries</b>	425
<b>Type</b>	détaché
<b>Style</b>	classique
<b>Combustible</b>	bois, lignite
<b>code:</b>	01.94312.000
<b>Dimensions LxHxP:</b>	550 x 765/845 x 445 mm
<b>Poids:</b>	115 kg
<b>Longueur des bûches:</b>	40 cm
<b>Puissance nominale:</b>	8 kW
<b>Puissance minimale:</b>	2.7 kW
<b>Puissance maximale:</b>	10 kW
<b>Capacité:</b>	160 m <sup>3</sup>
<b>Rendement:</b>	78,8 %
<b>Emissions de CO (13% O<sub>2</sub>):</b>	0.09 %
<b>Particules de poussière:</b>	36 (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Ø raccordement:</b>	150 mm
<b>Hauteur du raccordement:</b>	640-720 mm
<b>Localisation du raccordement:</b>	raccordement au-dessus ou à l'arrière
<b>Temp. moyenne des gaz de combustion:</b>	415 °C
<b>Pression minimum:</b>	13 mbar
<b>Flux de volume des gaz de combustion:</b>	5.6 g/s
<b>Distance par rapport aux objets inflammables: arrière:</b>	200 mm
<b>Distance par rapport aux objets inflammables: côté:</b>	400 mm
<b>Distance par rapport aux objets inflammables: avant:</b>	800 mm
<b>Plaque de protection:</b>	compris fond réfractaire avec volet de décentrage
<b>Type sol:</b>	
<b>Cendrier:</b>	compris
<b>e-mail:</b>	oui

