



<http://www.dovre.be>

## Données techniques: 600

Vous serez à l'aise avec ce **poêle à bois** 600 [Dovre](#). Pensez à un poêle à bois en fonte petit mais robuste, avec une réputation solide en matière de technologie calorifère. Décoré de motifs traditionnels [norvégiens](#), symboles de convivialité et de chaleur confortable. Le **poêle à bois** 600 répond aux normes de sécurité, de rendement et d'émission les plus strictes.



|   |  |
|---|--|
| <b>Nom produit:</b>   | 600  |
| <b>Séries</b>   | 600  |
| <b>Type</b>   | détaché  |
| <b>Style</b>  | classique  |
| <b>Combustible</b>  | bois   |
| <b>code:</b>  | 01.90404.000                                     |
| <b>Dimensions LxHxP:</b>                                      | 595 x 680 x 340 mm                               |
| <b>Poids:</b>   | 80 kg  |
| <b>Longueur des bûches:</b>                                   | 40 cm  |
| <b>Puissance nominale:</b>                                    | 6 kW   |
| <b>Puissance minimale:</b>                                    | 2 kW   |
| <b>Puissance maximale:</b>                                    | 8 kW   |
| <b>Capacité:</b>  | 120 m <sup>3</sup>                               |
| <b>Rendement:</b>   | 80 %   |
| <b>Emissions de CO (13% O2):</b>                              | 0.09 %   |
| <b>Particules de poussière:</b>                               | 33 (mg/Nm <sup>3</sup> )                         |
| <b>Ø raccordement:</b>  | 125 mm   |
| <b>Hauteur du raccordement:</b>                               | 590 mm   |
| <b>Localisation du raccordement:</b>                          | raccordement par le côté, le dessus ou l'arrière |
| <b>Temp. moyenne des gaz de combustion:</b>                   | 320 °C   |
| <b>Pression minimum:</b>                                      | 12 mbar  |
| <b>Flux de volume des gaz de combustion:</b>                  | 8.2 g/s  |
| <b>Distance par rapport aux objets inflammables: arrière:</b> | 400 mm   |
| <b>Distance par rapport aux objets inflammables: côté:</b>    | 400 mm   |
| <b>Distance par rapport aux objets inflammables: avant:</b>   | 800 mm   |
| <b>Plaque de protection:</b>                                  | non  |
| <b>Type sol:</b>  | fond réfractaire                                 |

