



<http://www.dovre.be>

## Données techniques: 2176CBS/B

Que le **foyer** 2176CBS/B offre des performances exceptionnelles est incontestable. Et pas seulement pour ses performances calorifiques ! Ce foyer est réalisé en **fonte 100% belge** et comporte une porte vitrée plane panoramique moderne de 60 cm de hauteur. Son cadre minimaliste distingue le foyer à encastrer 2176CBS/B. Le magnifique jeu des flammes s'épanouit à son maximum !



<b>Nom produit:</b>	2176CBS/B
<b>Séries</b>	2170
<b>Type</b>	foyer
<b>Style</b>	moderne
<b>Combustible</b>	bois
<b>code:</b>	01.93145.021
<b>Dimensions LxHxP:</b>	670 x 820 x 430 mm
<b>Poids:</b>	155 kg
<b>Longueur des bûches:</b>	50 cm
<b>Puissance nominale:</b>	10 kW
<b>Puissance minimale:</b>	3.33 kW
<b>Puissance maximale:</b>	12 kW
<b>Capacité:</b>	200 m <sup>3</sup>
<b>Rendement:</b>	75,9 %
<b>Emissions de CO (13% O<sub>2</sub>):</b>	0.06 %
<b>Particules de poussière:</b>	19 (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Ø raccordement:</b>	150 mm
<b>Localisation du raccordement:</b>	raccordement au-dessus ou à l'arrière + possibilité de convertir en 45°
<b>Temp. moyenne des gaz de combustion:</b>	345 °C
<b>Pression minimum:</b>	12 mbar
<b>Flux de volume des gaz de combustion:</b>	10,1 g/s
<b>Distance par rapport aux objets inflammables: avant:</b>	800 mm
<b>Type sol:</b>	fond réfractaire avec volet de décendrage
<b>Cendrier:</b>	compris
<b>Raccordement air de combustion externe:</b>	compris

