



<http://www.dovre.be>

Données techniques: 750GM

La technologie de chauffage Dovre se reflète parfaitement dans le **poêle multi-combustibles** 750GM avec porte à chargement latéral. Qualité et robustesse pour tout vous dire ! Son haut rendement et son impact environnemental minimal, testés et certifiés par des laboratoires indépendants y sont certainement pour quelque chose. Le **poêle multi-combustibles** restera pour des années comme neuf grâce à sa porte vitrée avec airwash. Le choix est le vôtre !



Nom produit:	750GM
Séries	750
Type	détaché
Style	classique
Combustible	bois, charbon, lignite
code:	01.93222.000
Dimensions LxHxP:	700 x 705 x 490 mm
Poids:	175 kg
Longueur des bûches:	50 cm
Puissance nominale:	9 kW
Puissance minimale:	3 kW
Puissance maximale:	11 kW
Capacité:	180 m ³
Rendement:	78,2 %
Emissions de CO (13% O2):	0.13 %
Ø raccordement:	150 mm
Hauteur du raccordement:	595 mm
Localisation du raccordement:	raccordement au-dessus ou à l'arrière
Temp. moyenne des gaz de combustion:	340 °C
Pression minimum:	12 mbar
Flux de volume des gaz de combustion:	7.5 g/s
Distance par rapport aux objets inflammables: arrière:	200 mm
Distance par rapport aux objets inflammables: côté:	400 mm
Distance par rapport aux objets inflammables: avant:	800 mm
Plaque de protection:	non
Type sol:	grille foyère
Cendrier:	compris
e-mail:	oui

