



<http://dovre.be>

## Données techniques: 2575/3SEC



Nom produit:	2575/3SEC
Séries	2575
Type	hybride
Style	moderne
Combustible	bois
code:	01.93372.000
Dimensions LxHxP:	700 x 2400-2700 x 490 mm
Poids:	234 kg
Longueur des bûches:	50 cm
Puissance nominale:	10 kW
Puissance minimale:	3.3 kW
Puissance maximale:	12 kW
Capacité:	200 m <sup>3</sup>
Rendement:	75,9 %
Emissions de CO (13% O <sub>2</sub> ):	0.06 %
Particules de poussière:	19 (mg/Nm <sup>3</sup> )
Ø raccordement:	150 mm
Hauteur du raccordement:	1120 mm
Localisation du raccordement:	raccordement par le dessus
Temp. moyenne des gaz de combustion:	345 °C
Pression minimum:	12 mbar
Flux de volume des gaz de combustion:	10.1 g/s
Distance par rapport aux objets inflammables: arrière:	10 mm
Distance par rapport aux objets inflammables: côté:	500 mm
Distance par rapport aux objets inflammables: avant:	800 mm
Plaque de protection:	compris
Type sol:	fond réfractaire
Raccordement air de combustion externe:	compris
Stufe 2 BImSchV:	oui
Eignung zur Mehrfachbelegung:	oui

